

Rami Interior

Tenda con profilo di supporto superiore

1. Tenda a rullo con molla

Sistema innovativo per tenda a rullo con tessuti filtranti/oscuranti composto da una molla a torsione e da un meccanismo frizionato. Tali dispositivi rallentano la velocità di risalita e sono in grado di arrestare la tenda a qualsiasi altezza. La velocità di avvolgimento della tenda può essere regolata tramite un'apposita ghiera anche a tenda montata. Il profilo di supporto rende il modello estremamente compatto, consentendone una facile e rapida installazione. I supporti a scatto per l'attacco sia a parete sia a soffitto consentono l'aggancio/sgancio rapido della tenda. La discesa della tenda è attuata manualmente tramite la nappina collegata alla barra inferiore. La risalita avviene in automatico dopo aver sganciato il sistema d'arresto; la tenda può essere fermata in qualsiasi posizione, bloccando con la nappina la corsa di salita.

2. Tenda a rullo con catenella

Sistema innovativo per tenda a rullo con tessuti filtranti/oscuranti composto da un sofisticato meccanismo, inserito all'interno del comando catenella, che permette la risalita rallentata tramite una molla di torsione frizionata e l'arresto della tenda a qualsiasi altezza. Il profilo di supporto rende il modello estremamente compatto, consentendone una facile e rapida installazione. I supporti a scatto per l'attacco sia a parete sia a soffitto consentono l'aggancio/sgancio rapido della tenda. La discesa della tenda è attuata manualmente tramite l'apposita catenella. Con un leggero colpo di catenella si ottiene la risalita uniforme della tenda che può essere fermata in qualsiasi posizione sempre tramite la catenella.

Dimensioni minime/massime consigliate

Larghezza: 500-1800 mm - Altezza: 300-1900 mm

Le misure massime possono variare a seconda del tessuto Oscurante/Filtrante utilizzato: **per misure maggiori rispetto a quelle sopra indicate chiedere preventivamente fattibilità.**

1. Tenda a rullo con molla



2. Tenda a rullo con catenella



Misure Sezioni

